

Fixacryl



Farblose, seidenmatte Imprägnierung für den Innen- und Aussenbereich auf der Basis von unverseifbaren Bindemitteln, mit Lösungsmittel verdünnbar

Verwendungsbereich Eignet sich besonders zur Anwendung als Haftvermittler im Innen- und Aussenbereich. Zum Auftragen auf:

- Im Bauwesen übliche mineralische Untergründe wie Ziegel, Beton, Zementputz, Gips und Gipswerkstoffe sowie andere Untergründe, die eine Imprägnierung erfordern
- Keramikfliesen

Eigenschaften

- Bemerkenswertes Durchdringungs- und Fixiervermögen auf trockenen und porösen Untergründen
- Reguliert die Saugfähigkeit des Substrats
- Ausgezeichnetes Haftvermögen
- Nicht auf Dämmplatten aus Polystyrol auftragen

Merkmale

Präsentation	Flüssige Farbe
Trockenes Aussehen	Seidenmatt
Spiegelglanz	Nicht messbar
Trockengehalt	Gewicht: 7±0,5%
Dichte	0,82±0,02%
VOC-Gehalt	732 g/l max.
Trocknung (20°C, 65%)	Überstreichbar nach 9 Stunden Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
Ergiebigkeit	Durchschnittlich 180 g/m ² oder 5 m ² /l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Abtönung	Farblos
Verpackung	4L
Aufbewahrung	24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren

Anwendung

Verdünnung Gebrauchsfertig

Werkzeuge Vorzugsweise Pinsel, Quadratbürste

Reinigung des Materials Sofort nach dem Gebrauch mit Waschbenzin

Anwendungsbedingungen

- Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T > 35°C)
- Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
- Trockener, nicht kondensierender Untergrund
- Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %

Untergrundvorbereitung Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).

Anwendungssystem

- Eine Schicht Fixacryl unverdünnt
- Auf sehr saugfähige Substrate zwei Schichten Fixacryl unverdünnt „Nass in Nass“ auftragen.

Wichtig: Das Produkt im Behälter vor der Verarbeitung gut durchrühren.

Hinweis Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.
