

## Fond d'accrochage universel



### Verwendungsbereich

### Deckende, matte Grundierung, 2 in 1, (Primer/Finish), mit Wasser verdünnbar

• Alternative für herkömmliche lösemittelhaltige Produkte, insbesondere in Gebäuden mit Publikumsverkehr, Privatwohnungen sowie allen Innenbereichen, in denen keine lösemittelbasierten Produkte verwendet werden können, und/oder die hohe Hygieneanforderungen stellen, wie z.B. Gesundheitseinrichtungen oder Schulen



### Eigenschaften

- 2-in-1 Produkt (Primer/Finish)
- Gute Deckkraft, schöner Weisston
- Gleicht Unterschiede in der Saugfähigkeit der Untergründe aus
- Erhöht die Ergiebigkeit der Endanstrichfarben und verhindert Schattenbildung
- Unverseifbar und mikroporös
- Rostschutzzusatz (Nagelköpfe, Klammern)
- Einfache Anwendung (leichtes Gleiten, gute Verteilung des Produkts, keine Tropfnasen)
- Schnelle Trocknung, am gleichen Tag überstreichbar
- Produkt ohne Lösungsmittelgeruch, ideal für alle Arbeiten in bewohnten Räumen
- Überdeckbar mit Endanstrichen oder dekorativen Beschichtungen auf wässriger oder Lösemittel-Basis, Tapeten und Wandverkleidungen



### Untergründe

- Gips und Gipswerkstoffe, Trockenbauwände
- Beton und Betonderivate
- Spachtelmasse
- Steife Kunststoffe (vorheriger Test)
- Holz und Holzwerkstoffe, Metalle (Innenbereich)
- Haftende Altfarben in gutem Zustand

## Merkmale

|                              |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Präsentation</b>          | Cremige Farbe                                                                                                                                                                          |
| <b>Trochernes Aussehen</b>   | Matt - glatt, fein pommeliert                                                                                                                                                          |
| <b>Spiegelglanz</b>          | BS 60°: 2 ± 1                                                                                                                                                                          |
| <b>Trockengehalt</b>         | Gewicht: 65 ± 2%                                                                                                                                                                       |
| <b>Dichte</b>                | 1,550 ± 0,05                                                                                                                                                                           |
| <b>VOC-Gehalt</b>            | 30g/l max.                                                                                                                                                                             |
| <b>Trocknung (20°C, 65%)</b> | Trocken: 30 Minuten<br>Überstreichbar: nach 2 Stunden durch wässriges Finish und 4 Stunden auf Lösemittelbasis<br>Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung |
| <b>Ergiebigkeit</b>          | Durchschnittlich 140 g/m <sup>2</sup> oder 10 m <sup>2</sup> /l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart                                                                |
| <b>Abtönung</b>              | Weiss. Kann durch Zugabe von Universalfarbstoffen eingefärbt werden, ohne 3% zu überschreiten                                                                                          |
| <b>Verpackung</b>            | 5kg - 20kg                                                                                                                                                                             |
| <b>Aufbewahrung</b>          | 24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung<br>An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren                                                                       |

## Anwendung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdünnung</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pinsel, Walze: Gebrauchsfertiges Produkt.</li><li>• Bis zu 5% Wasser auf saugenden Untergründen oder bei maschineller Anwendung</li></ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Werkzeuge</b>               | Pinsel, Tropfschutzwalze aus Mikrofaser 10mm, Pistole (airless)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reinigung des Materials</b> | Unmittelbar nach der Verwendung mit Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anwendungsbedingungen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 10°C (Vorsicht bei T &gt; 35°C).</li><li>• Relative Luftfeuchtigkeit &lt; 80 %</li><li>• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt</li><li>• Trockener, nicht kondensierender Untergrund</li></ul>                                            |
| <b>Untergrundvorbereitung</b>  | Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.). |
| <b>Anwendungssystem</b>        | 1 zu 2 Schichte regelmäßig je nach Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hinweis</b>                 | Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

---

