

## Fond d'accrochage structuré



**Strukturierter Voranstrich, fixierend und deckend, für den Aussenbereich, auf Hochpolymerbasis in Lösung, mit Waschbenzin verdünnbar**

### Verwendungsbereich

- Für kohärente poröse, ungleichmässige, leicht staubende oder leicht bröckelige Untergründe an Fassaden

### Eigenschaften

- Seine feine Struktur kann problemlos mit einem glatten Endanstrich versehen werden und erleichtert das Auftragen unserer Putze
- Gutes Fixiervermögen der Grundierungen
- Gute Isolierfähigkeit von bröckeligen Altanstrichen (Kalk, Vinylsilikat)
- Unempfindlich gegenüber der Alkalität der Untergründe
- Wasserdampfdurchlässig
- Gute Deckkraft
- Schnelles Trocknen

### Untergründe

- Mineralische Baugrundierungen
- Bauplatten, die für Leichtbau-Gebäude zugelassen sind (Holz und Holzwerkstoffe, Faserzement, Verbundstoffe aus Holz und Zement oder Holz und Polymeren)
- Verblendsteine, Bruchsteine, Zellbeton
- Haftende Altfarben in gutem Zustand (mineralisch oder organisch)

## Merkmale

<b>Präsentation</b>	Flüssige Farbe
<b>Trockenes Aussehen</b>	Fein strukturiert
<b>Spiegelglanz</b>	Matt
<b>Trockengehalt</b>	Gewicht: 67 ± 2 %
<b>Dichte</b>	1,54 ± 0,05
<b>VOC-Gehalt</b>	580 g/l max.
<b>Trocknung (20°C, 65 %)</b>	Trocken: 2 Stunden Überstreichbar: nach 12 Stunden Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
<b>Ergiebigkeit</b>	Durchschnittlich 185 g/m <sup>2</sup> je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
<b>Abtönung</b>	Weiss und Farbtöne der Croma-Farbkarte , die mit der kalibrierten weissen Basis realisiert werden können
<b>Verpackung</b>	25kg
<b>Aufbewahrung</b>	24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren

## Anwendung

<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertiges Produkt. Bis zu 5 % White-Spirit bei kaltem Wetter
<b>Werkzeuge</b>	Quadratische Bürste oder tropffreie Walze <i>Den Kanister vor Gebrauch gut umrühren</i>
<b>Reinigung des Materials</b>	Sofort nach dem Gebrauch mit Waschbenzin.
<b>Anwendungsbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T &gt; 35°C)</li><li>• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt</li><li>• Trockener, nicht kondensierender Untergrund</li><li>• Relative Luftfeuchtigkeit &lt; 80 %</li></ul>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
<b>Anwendungssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 gleichmässige Schicht überkreuz für eine homogene Überdeckung</li></ul> <p>Ton in Ton mit dem Endanstrich arbeiten, insbesondere bei einlagigen, glatten oder strukturierten Endanstrichen wie Putz, um mögliche Kahlstellen beim Abreiben zu vermeiden</p>
<b>Hinweis</b>	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

