

## Fond d'accrochage crépi



**Matter, strukturierter Grundanstrich auf Acrylbindemittel basiert, wasserverdünnbar**

**Verwendungsbereich** Sämtliche Untergründe, auf die synthetischer Putz aufgetragen werden kann



**Eigenschaften**

- Leicht aufzutragen
- Seine Struktur ermöglicht einfaches Auftragen von synthetischem Putz
- Verseifungsbeständig



**Untergründe**

- Im Bauwesen übliche mineralische Untergründe mit angemessener Saugfähigkeit
- Gipsplatten, Gipskartonplatten, nicht wasserabweisend
- Altputze

### Merkmale



**Präsentation** Halbdicke Farbe

**Trockenes Aussehen** Strukturiert

**Spiegelglanz** Nicht messbar

**Trockengehalt** Gewicht: 68 ± 2%

**Dichte** 1,520 ± 0,05

**VOC-Gehalt** 13g/l max.

**Trocknung (20°C, 65%)** Trocken: nach 30 Minuten  
Überstreichbar: nach 12 Stunden  
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung

**Ergiebigkeit** Durchschnittlich 200 g/m<sup>2</sup> je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart

**Abtönung** Weiss und Farbtöne der Farbpalette Chroma

**Verpackung** 5kg - 20kg

**Aufbewahrung** 24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.



## Anwendung

<b>Verdünnung</b>	Durchschnittlich 20 % mit Wasser, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
<b>Werkzeuge</b>	Pinsel, Walze
<b>Reinigung des Materials</b>	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
<b>Anwendungsbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T &gt; 35°C).</li><li>• Relative Feuchtigkeit &lt; 80 %.</li><li>• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt.</li><li>• Trockener, nicht kondensierender Untergrund</li></ul>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
<b>Anwendungssystem</b>	Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Schicht <b>Haftgrund für Putz</b> mit ca. 20 % Wasser, je nach Porosität</li></ul> Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Schicht <b>Fixafond SIL</b>, überstreichbar nach 8 Stunden</li><li>• Eine Schicht <b>Haftgrund für Putz</b> mit ca. 20 % Wasser</li></ul>
<b>Hinweis</b>	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

