


Mat-O-Jal



Matte Farbe mit isolierender Funktion auf kationischer Vinylharzbasis, wasserverdünnbar

- Verwendung**
- Für alle Dekorationsarbeiten im Innenbereich an Wänden und Decken
 - Wohngebäude, Büros
 - Neubau und Renovierung
- Eigenschaften**
- Gute Isolierung aller gängigen Flecken (Nikotin, Tannine, getrocknete Wasserflecken, Russ)
 - Spannungsarm, ausgezeichneter Verlauf, ansatzfrei
 - Wasserdampfdurchlässig
 - Nicht gilbend und geruchsarm
 - Geringer VOC-Gehalt
- Untergründe**
- Haftende Dispersionsaltfarben, synthetische Putze, gestrichene Wandverkleidungen sowie Untergründe auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln und Gipswerkstoffen.

Merkmale

- Präsentation** Cremige Farbe
- Trockenes Aussehen** Matt - leicht pommeliert
- Glanzgrad** Glanzwert 85°: < 1 (tiefmatt)
- Trockengehalt** In Gewichtsprozent: 55 ± 2%
- Dichte** 1,34 ± 0,03
- VOC-Gehalt** 6 g/l max.
- Trocknung (bei 20°C und 65% rF)** Staubtrocken: nach 30 Minuten
Überstreichbar nach 4 Stunden - 12 Stunden je nach isolierender Funktion
Die Trocknung kann je nach Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur, Dicke der aufgetragenen Schicht und Saugfähigkeit des Untergrunds variieren.
- Ergiebigkeit** Durchschnittlich 120 g/m² je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
- Abtönung** Weiss und Pastelltöne der Farbpalette Chroma, die mit der kalibrierten weissen Basis realisierbar sind
- Verpackung** 12,5 l
- Aufbewahrung** 24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung, vor Frost und Wärme schützen. Nach dem Gebrauch den Topf hermetisch verschliessen.

Verarbeitung

Verdünnung	<ul style="list-style-type: none">• Pinsel und Walze: gebrauchsfertig• Pistole: je nach verwendetem System – bitte fragen Sie unsere technische Abteilung <p>Achtung: Bei Verdünnung ändern sich die Isoliereigenschaften des Produkts</p>	
Werkzeug	Acryl-Spezialbürste, Acryl-Spezialwalze 12 mm für ein gepflegtes Ergebnis, Acryl-Spezialwalze 14 bis 18 mm für ein füllendes Ergebnis auf strukturierten Untergründen. Bei maschineller Auftragsart bitte unsere technische Abteilung fragen.	
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser	
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 10°C (Vorsicht bei T > 35°C)• Trockener, nicht kondensierender Untergrund• Relative Luftfeuchtigkeit < 80%	
Untergrundvorbereitung	<p><u>Alte verschmutzte Untergründe</u> Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Bei stark verschmutzten Untergründen ist eine vorherige Reinigung erforderlich, um Schmutzablagerungen zu entfernen.</p> <p><u>Alte gestrichene Untergründe</u> Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt oder abgewaschen werden, um abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).</p> <p><u>Tapeteerte Untergründe nach dem Ablösen der Tapeten</u> Ablagerungen und Rückstände müssen mit geeigneten Mitteln so weit wie möglich entfernt werden.</p>	
Anwendungssystem	Das Produkt vor der Anwendung umrühren. Untergründen mit geringer Saugfähigkeit: <ul style="list-style-type: none">• Zwei Schichten Mat-O-Jal unverdünnt Auf stark saugenden oder nicht gestrichenen Untergründen: <ul style="list-style-type: none">• Eine Schicht Fixafond, überstreichbar nach 8 Stunden• Zwei Schichten Mat-O-Jal unverdünnt Isolierung von gängigen Flecken (Nikotin, Tannine, getrocknete Wasserflecken, Russ) <ul style="list-style-type: none">• Zwei Schichten Mat-O-Jal unverdünnt <p>Im Fall einer Isolierfunktion muss zwischen dem Auftragen der einzelnen Mat-O-Jal-Schichten unbedingt eine Überstreichungszeit von 12 Stunden eingehalten werden.</p>	Auf
Hinweis	Tapeten oder Wandverkleidungen können direkt auf Mat-O-Jal aufgebracht werden. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Geschäften. - Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen.	

Diese technische Beschreibung enthält Richtlinien, die dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Überprüfen Sie deshalb das Erscheinungsdatum und erkundigen Sie sich ggf., ob inzwischen neue technische Daten veröffentlicht wurden. Die Angaben und Richtlinien beziehen sich auf die üblichen Normalbedingungen. Ob sie im Einzelfall zutreffen, kann nur durch individuelle Versuche bestimmt werden. Im Übrigen garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.