

Jalfix standard



Matte Endanstrichfarbe auf Acrylharz-Basis für den Innenbereich, wasserverdünnbar

- Verwendungsbereich**
- Für alle Arbeiten im Innenbereich an Decken und Wänden
 - Industrie-, Arbeits- und Wohngebäude
 - Neubau und Renovierung
- Eigenschaften**
- Gute Deckkraft
 - Leicht instand zu halten
 - Manuelle oder maschinelle Anwendung
 - Hohe Beständigkeit
- Untergründe**
- Gips und Gipswerkstoffe (nicht wasserabweisend und nicht staubend, ausser bei geeigneter Grundierung)
 - Untergründe auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln (Zement, Beton), Spachtelmasse
 - Haftende Altfarben
 - Glasfasern, Tapeten (nicht plastifiziert)

Merkmale

- Präsentation** Cremige Farbe
- Trockenes Aussehen** Samtig-matt
- Spiegelglanz** Glanzwert 85°: 5 ± 2
- Trockengehalt** Gewicht: 55±2%
- Dichte** 1,49 ± 0,05
- VOC-Gehalt** 2g/l max.
- Trocknung (20°C, 65 %)** Trocken: nach 2 Stunde
Überstreichbar: nach 5 Stunden.
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
- Ergiebigkeit** Durchschnittlich 130 g/m² je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
- Nassabriebklasse (ISO 11998)** Klasse 3 (nach NF EN 13300)
- Abtönung** Dieses Produkt kann getönt werden. Da es jedoch nicht kalibriert ist, kann derselbe Farbton nur garantiert werden, wenn dieselbe Losnummer verwendet wird. Wenn Sie eine Reproduzierbarkeit während der Bauarbeiten gewährleisten möchten, empfehlen wir Ihnen Jalfix 2008 oder Jalfix Lugano.
- Verpackung** 5kg - 20kg
- Aufbewahrung** 24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung	<ul style="list-style-type: none">• Pinsel, Walze: gebrauchsfertig• Pistole: mit maximal 8 % Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und verwendetem Material verdünnen
Werkzeuge	Pinsel, Walze, Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 10°C (Vorsicht bei T > 35°C)• Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %• Trockener, nicht kondensierender Untergrund
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit: <ul style="list-style-type: none">• Zwei Schichten Jalfix Standard, erste Schicht ggf. mit 5 % Wasser verdünnt, Endanstrich unverdünnt Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit: <ul style="list-style-type: none">• Eine Schicht Fixafond oder geeigneter Voranstrich• Zwei Schichten Jalfix Standard unverdünnt
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

