

Jalfix extérieur



Matte Anstrichfarbe in wässriger Phase, vielseitig verwendbar, für Neubau und Instandhaltung

- Verwendungsbereich**
- Schutz und Dekoration von unbeschichteten oder gestrichenen Fassaden
 - Isolierende Grundierung auf alkalischen Untergründen
 - Glattes Finish für bestimmte Wärmedämmungsverfahren
- Eigenschaften**
- Sehr schönes Ergebnis
 - Hervorragender Weisston, nicht gilbend
 - Gute Deck- und Füllkraft
 - Grosse Farbauswahl, hohe UV-Beständigkeit der Farben
 - Gute Beständigkeit in feuchter oder kondensierender Umgebung
 - Leicht aufzutragen, keine Spritzer, ansatzfrei
 - Manuelle oder maschinelle Anwendung
 - Direkte Haftung auf allen (intakten) Untergründen
 - Abwaschbar
- Untergründe**
- Im Bauwesen übliche Untergründe mit angemessener Saugfähigkeit
 - Armierter Unterputz von Wärmedämmungssystemen
 - Haftende Altfarben in gutem Zustand
 - Nicht auf alte Impermeabilisierungen von Fassaden auftragen

Merkmale

- Präsentation** Cremige Farbe
- Trockenes Aussehen** Mineralisch-matt, leichter Raufasereffekt
- Spiegelglanz** Glanzwert 60°: 2 ± 1
- Trockengehalt** Gewicht: 65 ± 2%
- Dichte** 1,500 ± 0,05
- VOC-Gehalt** 20g/l max.
- Trocknung (20°C, 65%)** Trocken: nach 30 Minuten
Überstreichbar: nach 2 Stunden
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
- Ergiebigkeit** Durchschnittlich 200 g/m² je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
- Abtönung** Weiss und Farbtöne der Farbpalette Chroma, die mit Pastell-, mittlerer und transparenter Basis realisierbar sind
- Verpackung** 1kg - 5kg - 20kg
- Aufbewahrung** 24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt Mit maximal 5 % Wasser als erste Schicht auf porösem Untergrund oder bei maschineller Auftragsart
Werkzeuge	Pinsel, Walze, Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T > 35°C)• Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt• Trockener, nicht kondensierender Untergrund
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit (Beton, alte Dispersionsfarben usw.) <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Jalfix extérieur, verdünnt mit 5 % Wasser je nach Porosität• 1 Schicht Jalfix extérieur Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit (Zellbeton, Zementputz, Kalkputz, Silikatfarben usw.) <ul style="list-style-type: none">• 1 Imprägnierschicht oder geeigneter Voranstrich• 1 Schicht Jalfix extérieur, verdünnt mit 5 % Wasser je nach Porosität• 1 Schicht Jalfix extérieur
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

