

Jalplex vernis satiné



Farbloser Seidenglanz-Lack für den Innen- und Aussenbereich auf der Basis eines Alkyd-Urethan-Bindemittels, mit Lösungsmittel verdünnbar

Verwendungsbereich Schutz und Dekoration von Holz und Holzwerkstoffen, auf neuen oder renovierten Untergründen im Innen- und Aussenbereich (Chalets, Zäune, Fensterläden, Vertäfelungen, Möbel, Tischlerarbeiten, Balken)

Eigenschaften

- Speziell für die Verwendung unter schwierigen Umgebungs- und Klimabedingungen entwickelt
- Hohe Stoss- und Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnelle Trocknung
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Schönes, glattes Finish und gute Füllkraft
- Hohe Ergiebigkeit

Untergründe

- Holz und Holzwerkstoffe wie Laubholz, Nadelholz und tropische Hölzer, ausser Holz mit trocknungshemmenden Ausschwitzungen und Western Red Cedar
- Lasiertes oder lackiertes Holz in gutem Zustand nach der üblichen Vorbehandlung, ausgenommen 2-Komponenten-PU und gestrichenes oder gewachstes Holz

Merkmale

Präsentation	Liquide translucide onctueux
Trockenes Aussehen	Seidenglanz - glatt
Spiegelglanz	BS 60°: 40±2 BS 60°: 40±5 in zwei Schichten auf gehobelter Tanne
Trockengehalt	Gewicht: 60±2% In Volumenprozent: 52±2%
Dichte	0,94±0,03
VOC-Gehalt	400 g/l max.
Trocknung (20°C, 65 %)	Berührungstrocken: 2 Stunden Überstreichbar: nach 24 Stunden Variabel je nach Umgebungsbedingungen beim Auftragen und Holzart. Die Trocknungszeit kann sich bei bestimmten trocknungshemmenden tropischen Hölzern (Padouk, Iroko usw.) verlängern
Ergiebigkeit	50 g/m ² oder 18 m ² /l, pro Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Abtönung	Farblos
Verpackung	1L - 5L
Aufbewahrung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung	Bis zu 10% White-Spirit als erste Schicht auf unbeschichtetem Holz je nach Imprägnierbarkeit des Holzes ca. 5% in Endschichten
Werkzeuge	Flache, breite Bürste mit weichen Borsten, Pistolette (airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit White-Spirit
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 5°C (Vorsicht bei T > 35°C)• Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %• Trockener, nicht kondensierender Untergrund• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt• Die Holzfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 15 % betragen (12 % bei Fenstern)
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können.
Anwendungssystem	Auf unbearbeiteten Untergründen: <ul style="list-style-type: none">• Als erste Schicht, eine dünne, Schicht Jalplex Vernis Satiné durchschnittlich mit 10% Waschbenzin verdünnt, variabel je nach Porosität des Untergrunds• Dann, 1 bis 2 dünne, gleichmässige Schichten Jalplex Vernis Satiné, je nach gewünschter Festigkeit durchschnittlich mit 5% Waschbenzin verdünnt Auf bereits gestrichenen Untergründen: <ul style="list-style-type: none">• 2 dünne, gleichmässige Schichten Jalplex Vernis Satiné, je nach gewünschter Festigkeit durchschnittlich mit 5% Waschbenzin verdünnt
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

