

Jaltop satiné



Mikroporöse Endanstrichfarbe, Seidenglanz, für innen und aussen, auf Basis von Acrylharz mit Feinpartikeln, mit Wasser verdünnbar

Verwendungsbereich

- Geeignet für alle Holzkonstruktionen, Neubau und Instandhaltung
- Geeignet für Räume, die bewohnt sind oder schnell wieder nutzbar sein müssen
- Bereiche mit besonderen Hygienevorschriften wie Gesundheitseinrichtungen und Schulen, Weinkeller, Lebensmittelbetriebe usw.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Geschmeidig und Mikroporös für eine nachhaltige Nutzung auf Holzkonstruktionen im Aussenbereich
- Wasserabweisender Schutz, der Bewegungen des Holzes und damit die Bildung von Rissen begrenzt
- Blockiert das Aufsteigen von Tanninen, Anti-flash Rusting (Nagelköpfe, Klammern usw.)
- Einfache Anwendung (gutes Gleiten, keine Tropfnasen, komfortable Offenzeit)
- Produkt ohne Lösungsmittelgeruch, ideal für alle Arbeiten in bewohnten Räumen.
- Beständig gegen Verschleiss und häufiges Reinigen, abwaschbar
- Lange Haltbarkeit, minimale Wartung

Untergründe

- Unbeschichtetes oder beschichtetes Holz in gutem Zustand (Massivholz und Holzwerkstoffe)
- Empfohlen für trocknungshemmende Hölzer (tropische Hölzer wie Iroko, Niangon, Sipo, Teak usw.) und saure Hölzer (Red Cedar)
- Auch für die meisten Baustoffe wie Beton und Betonderivate, Ziegel, Hart-PVC, bedruckte oder vorlackierte Metalle usw. geeignet

Merkmale

Präsentation	Cremige Farbe
Trockenes Aussehen	Seidenglanz - glatt
Spiegelglanz	BS 60°: 28±2
Trockengehalt	Gewicht: 56±2
Dichte	1,35±0,05
VOC-Gehalt	90 g/l
Trocknung (20°C, 65 %)	Staubtrocken: 30 Minuten Überstreichbar: 6 Stunden Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
Ergiebigkeit	120 g/m ² pro Schicht, je nach Untergrund und Art der Anwendung
Abtönung	Weiß und Farbtöne der Chroma-Farbkarte, die aus Pastell-, Mittel- und Transparentbasis herstellbar sind
Verpackung	1kg - 5kg
Aufbewahrung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen. Ist frostgefährdet.

Anwendung

- Verdünnung**
- Pinsel Walze: Gebrauchsfertiges Produkt als Finish und bis 10% Wasser als erste Schicht
 - Pistole: bis 10% Wasser je nach verwendetem System

- Werkzeuge** Pinsel, Walze, Pistole (airless)

- Reinigung des Materials** Sofort nach dem Gebrauch mit **WASSER**

- Anwendungsbedingungen**
- Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 10°C (Vorsicht bei T > 35°C)
 - Trockener, nicht kondensierender Untergrund
 - Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
 - Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf 15% nicht überschreiten. (12% bei Fenstern)
 - Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %

- Untergrundvorbereitung** Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).

- Anwendungssystem**
- Neues oder altes gebeiztes Holz:**
- Eine Schicht von **Jaltop satiné** durchschnittlich verdünnt mit 10% Wasser, überstreichbar nach 12 Stunden
 - 1-2 Schichte von **Jaltop satiné** je nach Art der Arbeiten und Aggressivität der Umgebung (innen/aussen)
- Instandhaltungsarbeiten oder bedruckte Holzelemente**
- 2 Schichte von **Jaltop satiné** nicht verdünnt

Waagerechte Teile oder Teile mit kleinem Winkel wie Stützteile oder obere und untere Kanten von Rahmen usw. mit einer zusätzlichen Schicht versehen

- Hinweis** Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.



VERNIS CLAESENS SA
Route de Crissier 4
CH - 1030 BUSSIGNY

Tel. +41 21 702 07 02
www.jallut.ch