

Jalfix silan



Matte, siloxanverstärkte Acrylfarbe, feiner Raufasereffekt

Verwendungsbereich

- Für alle Arbeiten im Innenbereich an Decken und Wänden
- Perfekt für Flächen geeignet, die Streiflicht ausgesetzt sind
- Industrie-, Arbeits- und Wohngebäude
- Neubau und Renovierung

Eigenschaften

- Tiefmatt, gleicht geringfügige Fehler des Untergrunds aus
- Gute Deckkraft, hohe Füllkraft
- Stabiler Weisston
- Geeignet für grosse Flächen
- Einfache Anwendung (ausgezeichnetes Gleiten, gute Verteilung des Produkts, keine Nasen)
- Zwei Schichten innerhalb eines Tages, minimaler Nutzungsausfall der Räume
- Kein Lösungsmittelgeruch, ideal für alle Arbeiten in genutzten Räumen
- Ausgezeichnete Haftung auf Altanstrichen

Untergründe

- Gips und Gipswerkstoffe (nicht wasserabweisend und nicht staubend, ausser bei geeigneter Grundierung)
- Untergründe auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln (Zement, Beton), Spachtelmasse
- Haftende Altfarben
- Andere Untergründe auf Anfrage

Merkmale

Präsentation	Cremige Farbe
Trockenes Aussehen	Matt - feiner Raufasereffekt
Spiegelglanz	BS 85° < 2
Trockengehalt	Gewicht: 54±2% In Volumenprozent: 34±2%
Dichte	1.44±0.05
VOC-Gehalt	< 1 g/L
Trocknung (20°C, 65 %)	Staubtrocken: 30 Minuten Überstreichbar: nach 3 Stunden. Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung
Ergiebigkeit	120 bis 144 g/m ² oder 10 bis 12 m ² /L je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Nassabriebklasse:(ISO 11998)	Klasse 2 (nach NF EN 13300)
Abtönung	Weiss und Farbtöne, die mit der kalibrierten weissen Basis realisiert werden können
Verpackung	12,5L
Aufbewahrung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt. Bis zu 5 % als erste Schicht
Werkzeuge	Pinsel, Bürste, synthetische Walze mit 12 mm Flor, Pistole (Airless)
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit WASSER
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 5° C (Vorsicht bei T > 35°C).• Relative Luftfeuchtigkeit < 80%.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit (Beton, alte Dispersionsfarben, Raufasertapete usw.) <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Jalfix silan, verdünnt mit 5 % Wasser• 1 Schicht Jalfix silan Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit (Zellbeton, Zementputz, Gips, Kalkputz, Silikatfarben usw.) <ul style="list-style-type: none">• 1 Imprägnierschicht oder geeigneter Voranstrich• 2 Schichten Jalfix silan, verdünnt mit 5 % Wasser als erste Schicht
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.



VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny

Tel. +41 21 702 07 02
www.jallut.ch