

Jalprim



Primaire d'accrochage mat-soyeux pour intérieur et extérieur, diluable au solvant

Destination Couche adhérente idéale pour supports lisses et difficiles

Propriétés

- Excellent pouvoir couvrant et garnissant
- Excellente adhérence multi-supports
- Facile d'application et séchage rapide

Supports

- Métaux non-ferreux (prudence avec les galvanisés neufs), carreaux de céramique, anciennes peintures adhérentes, matières plastiques telles que PVC, polyester, Formica, polyuréthane, verre synthétique

Caractéristiques

Présentation Produit onctueux

Aspect sec Mat-soyeux

Brillant spéculaire BS 60°: 6±0.5

Extrait sec En poids: 76±2%

Densité 1.57±0.03

Taux de COV < 385g/l

Séchage (20°C, 65%) Recouvrable après 12h.
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement En moyenne 180g/m² ou 9 m²/l par couche, variable en fonction du support et du mode d'application

Nuançage Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanche calibrée et transparente

Conditionnement 1l - 5l

Conservation 24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré

Mise en œuvre

Dilution Maximum 5% de White Spirit, si nécessaire

Outil Pinceau, brosse, rouleau, pistolet (airless)

Nettoyage du matériel De suite après emploi avec du White Spirit

Condition d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C)
- Support sec et non condensant
- Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil

Préparation des supports Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)

Système d'application **Fonds métalliques bruts non-ferreux**

- Dégraisser - lessiver - poncer
- Une couche de **Jalprim**

Fonds plastiques

- Dégraisser - lessiver - poncer
- Une couche de **Jalprim**

Anciennes peintures adhérentes

- Poncer
- Une couche de **Jalprim**

Rappelons que le ponçage permet d'améliorer l'adhérence sur supports difficiles

Remarque Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

