

Jalplex vernis satiné



Vernis incolore satiné pour intérieur et extérieur à base de liant alkyde-uréthane, diluable au solvant

- Destination** Protection et décoration des bois et dérivés, sur fonds neufs ou en rénovation, en intérieur et extérieur (chalets, clôtures, volets, lambris, meubles, menuiseries, poutres)
- Propriétés**
- Spécialement étudié pour utilisation en environnement et en conditions climatiques difficiles
 - Grande résistance aux chocs et à l'abrasion
 - Excellente adhérence
 - Séchage rapide
 - Haute résistance aux intempéries et aux UV
 - Beau rendu et bon pouvoir garnissant
 - Rendement élevé
- Supports**
- Bois et dérivés type feuillus, résineux, bois tropicaux sauf ceux à exsudation anti-siccative et excepté Western Red Cedar
 - Bois lasurés ou vernis en bon état après préparations d'usage sauf PU bi-composant et bois peints ou cirés

Caractéristiques

- Présentation** Liquide translucide onctueux
- Aspect sec** Satiné - tendu
- Brillant spéculaire** BS 60°: 40±2
BS 60°: 40±5 en deux couches sur sapin raboté
- Extrait sec** En poids: 60±2%
En volume: 52±2%
- Densité** 0,94±0,03
- Taux de COV** 400 g/l max.
- Séchage (20°C, 65%)** Sec au toucher: 2 heures
Recouvrable après environ 24 heures
Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois. Le séchage peut être retardé sur certains bois exotiques anti-siccatifs (padouk, iroko, etc.)
- Rendement** En moyenne 50 g/m² ou 18 m²/l, par couche, variable en fonction du support et mode d'application
- Nuançage** Incolore
- Conditionnement** 1L - 5L
- Conservation** 24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé
Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution	Jusqu'à 10 % de White-Spirit en première couche sur bois nus selon imprégnabilité du bois Environ 5 % en couches finales
Outil	Brosse plate et large à poils souples, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White-Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C)• Humidité relative inférieure à 80 %• Support sec et non condensant• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil• Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 % (12 % pour les fenêtres)
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence
Système d'application	Sur fond brut: <ul style="list-style-type: none">• En première couche, une couche mince et régulière de Jalplex vernis satiné diluée en moyenne avec 10% de White-Spirit, variable selon la porosité du support• Ensuite, une à deux couches minces et régulières de Jalplex vernis satiné diluées en moyenne avec 5% de White-Spirit, en fonction de la résistance demandée Sur fond déjà peint: <ul style="list-style-type: none">• Deux couches minces et régulières de Jalplex vernis satiné diluées en moyenne avec 5% de White-Spirit, en fonction de la résistance demandée
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.