

Jalfix silan



Peinture mate renforcée en siloxane, opacifiante et garnissante pour murs et plafonds

- Destination**
- Pour tous travaux intérieurs sur murs et plafonds
 - Parfaitement adapté aux surfaces exposées en lumière rasante
 - Locaux industriels, de travail, d'habitation
 - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Mat profond permettant d'atténuer les défauts mineurs du support
 - Bonne opacité, garnissant élevé
 - Blancheur stable
 - Adaptée aux grandes surfaces
 - Facilité d'emploi (excellente glisse, bonne répartition du produit, sans coulures)
 - Deux couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux
 - Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
 - Excellente adhérence sur anciens fonds peints
- Supports**
- Plâtre et ses dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents, sauf si primaire adapté)
 - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
 - Sur anciennes peintures adhérentes
 - Autres supports; nous consulter

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Mat - poché fin
Brillant spéculaire	BS 85° < 2
Extrait sec	En poids: 54±2% En volume: 34±2%
Densité	1.44±0.05
Taux de COV	< 1 g/L
Séchage (20°C, 65%)	Sec: 30min Recouvrable: 3h. Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	120 à 144 g/m ² ou 10 à 12 m ² /L, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Résistance à l'abrasion humide (ISO 11998)	Classe 2 (selon norme NF EN 13300)
Nuançage	Blanc et teintes réalisables à partir de la base blanche calibrée
Conditionnement	12.5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Mise en œuvre

Dilution	Produit prêt à l'emploi Jusqu'à 5 % en première couche
Outil	Pinceau, brosse, rouleau synthétique de toison 12mm, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l' EAU
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80%
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	Sur supports à faible absorption (béton, anciennes dispersions, papier ingrain, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 1 couche de Jalfix silan dilué à 5% d'eau• 1 couche de Jalfix silan Sur supports à forte absorption (béton cellulaire, crépis de ciment, plâtre, enduits à la chaux, peintures silicate, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'imprégnation ou impression adéquate• 2 couches de Jalfix silan avec dilution de 5% d'eau pour la première
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

