

Classidur®

ModernPlus² AF

PEINTURE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE MATE, POLYVALENTE, ISOLANTE ET À DURCISSEMENT RAPIDE

**TOUTES
LES RÉNOVATIONS,
MÊME DIFFICILES,
RÉUSSIES EN UN
TOUR DE MAIN**



[claessens.com](https://www.claessens.com)

 **SWISS
DESIGN**


Claessens
A SWISS COMPANY

MODERNPLUS² AF, LA PEINTURE VRAIMENT POLYVALENTE : COUVRANTE, ISOLANTE ET À DURCISSEMENT RAPIDE

Un concentré de bénéfices pour un résultat exceptionnel.

Avec ModernPlus² AF, Classidur redéfinit un nouveau standard pour la rénovation de tous les intérieurs, même difficiles.

POUR LA RÉNOVATION DE TOUS LES INTÉRIEURS, MÊME PROBLÉMATIQUES

> SUPPORTS SECS ET COHÉRENTS

Plâtre et dérivés, bétons, mortiers à base de ciment, crépis, enduits, bois, métaux, etc.

> MURS ET PLAFONDS ANCIENS

Supports farinants ou absorbants et badigeons.

> ATMOSPHÈRES HUMIDES

Y compris extérieurs protégés.

> TACHES

Nicotine, suie, humidité, graisse et autres salissures.

DES CHANTIERS RÉUSSIS EN UN TOUR DE MAIN



GAIN DE TEMPS

- > Directement sur le support comme couche de fond et finition
- > Préparation minimum



CONFORT

- > Meilleure glisse
- > Sans odeur après 24 heures
- > Régulateur de fond




FINITION ZÉRO DÉFAUT

- > Meilleure résistance à la reprise
- > Exempt de tension
- > Mise à la teinte avec les colorants universels

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES GRÂCE À LA TECHNOLOGIE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE

ModernPlus² AF utilise une résine de copolymère acrylique en phase solvant aux propriétés remarquables.




Adhérence exceptionnelle même dans des conditions très difficiles

Résine copolymère


Microporosité élevée

Support



RÉSINE COPOLYMÈRE

Compatible avec toutes les finitions, aqueuses (acrylique, vinylique) ou solvantées (glycérophtaliques)



Grâce à la résine copolymère acrylique les taches sont couvertes et isolées.

ModernPlus² AF

PEINTURE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE MATE, POLYVALENTE, ISOLANTE ET À DURCISSEMENT RAPIDE



RECOMMANDÉ ET ATTESTÉ* POUR LES ENVIRONNEMENTS SENSIBLES DOMESTIQUES COMME INDUSTRIELS

BÂTIMENTS ANCIENS

maisons, fermes, lieux de culte, châteaux...

AGRO-ALIMENTAIRE

brasseries, boucheries, fromageries, conserveries, abattoirs, cuisines et cantines, caves, chambres froides, entrepôts...

ENVIRONNEMENTS COLLECTIFS

établissements scolaires, salles de sports, vestiaires...

INDUSTRIES

papeteries, hangars industriels...



***ModernPlus² AF est attesté par le label Excell+.**

En effet, cette peinture a fait l'objet d'une recherche de différents polluants réputés, ou suspectés, pouvoir perturber la qualité d'environnements dits sensibles. Les analyses n'ont pas détecté d'éléments indésirables en quantités significatives.

Excell+ est un label au niveau d'exigence élevé, permettant de s'assurer que les émissions des composés chimiques, même faibles, ne sont pas susceptibles de causer une altération des produits sensibles ou du confort de vie.

www.zoneverteexcell.com

ModernPlus² AF

PEINTURE MATE INTÉRIEURE, POUR PLAFONDS ET MURS,
ISOLANTE DES TACHES À DURCISSEMENT RAPIDE,
DONT LE FILM EST PROTÉGÉ DE LA MOISSISSURE.
SANS ODEUR APRÈS 24 HEURES.



- › **Adhérente** : la technologie copolymère acrylique confère une adhérence exceptionnelle sur une grande variété de substrats.
- › **Isolante** : les taches domestiques ou industrielles sont masquées et bloquées grâce à son pouvoir isolant.
- › **Résistante** : elle est lessivable (classe d'abrasion humide 1) et résistante aux sollicitations mécaniques.
- › **Régule les fonds** : permet une bonne régularisation de l'absorption des supports.
- › **Microporeuse** : elle est perméable à la vapeur d'eau et permet une meilleure respirabilité du support.
- › **Compatible** : avec toutes les finitions usuelles aqueuses et solvantées. Cette peinture n'est pas un primer isolant.
- › **Sans reprise et exempt de tension** : pour un résultat zéro défaut durable.



Aspect mat profond : brillance spéculaire 85° < 1,5%.

Conditionnement : 4l - 10l.

Teintes : blanc, teintes pastel par ajout maximum de 3% de colorants universels. L'exactitude de la teinte sera contrôlée par l'opérateur.



OUTILS RECOMMANDÉS

- › Pinceau, rouleau tissé 12mm (type ROTA Lotex ou similaire) polyamide.
- › Airless : demandez conseil à notre Service technique.

claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tél. +41 21 702 07 02

