

Fixacryl



Imprégnation incolore mate-soyeuse pour intérieure et extérieure, à base de liant insaponifiable, diluable au solvant

Destination Convient particulièrement aux applications en intérieur et extérieur en tant que promoteur d'adhérence. S'applique sur:

- Fonds minéraux usuels du bâtiment tels que, brique, béton, enduits au ciment, plâtre et ses dérivés, et autres supports nécessitant une imprégnation
- Carreaux en céramique

Propriétés

- Remarquable pouvoir de pénétration et de fixation, sur fond sec et poreux
- Régule l'absorption du substrat
- Excellent pouvoir d'adhérence
- Ne pas appliquer sur panneaux d'isolation en polystyrène

Caractéristiques

Présentation	Peinture liquide
Aspect sec	Mat-soyeux
Brillant spéculaire	Non mesurable
Extrait sec	En poids: 7±0,5%
Densité	0,82±0,02%
Taux de COV	732 g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Recouvrable après 9 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	En moyenne 180 g/m ² ou 5 m ² /l par couche, très variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Incolore
Conditionnement	4L
Conservation	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution Prêt à l'emploi

Outil Pinceau, brosse carrée de préférence

Nettoyage du matériel De suite après emploi avec du White-Spirit

Condition d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
- Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil
- Support sec et non condensant
- Humidité relative inférieure à 80%

Préparation des supports Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)

Système d'application

- Une couche de **Fixacryl** non diluée
- Pour les substrats très absorbants, appliquer deux couches de **Fixacryl** non diluée, "mouillé sur mouillé".

Il est important de bien brasser le bidon avant emploi

Remarque Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en oeuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch