

# SILICA INTERIOR

FICHE TECHNIQUE - 09/2023

# Viero

## PEINTURE INTÉRIEURE, MATE, À BASE DE SILICATE DE POTASSIUM, EN PHASE AQUEUSE

### DESTINATION

Protection et décoration des murs et plafonds en tavaux neufs ou en rénovation..

Elle s'applique sur :

- Surfaces murales composées d'enduit fin de mortier de ciment, mortier bâtard ou équivalent.
- Éléments préfabriqués en conglomerat de ciment.
- Surfaces murales en mortier de ciment ou en mortier bâtard, déjà recouvertes d'autres peintures.

### PROPRIÉTÉS

- Excellente microporosité - laisse respirer le support
- Bonne opacité et bonne répartition (évite les traces de l'outil d'application)

### CARACTÉRISTIQUES

ASPECT	Mat
TEINTE/MISE À LA TEINTE	Teintes réalisables à partir de la base blanche calibrée
DENSITÉ	1.45 ± 0,05
VISCOSITÉ	Peinture onctueuse
EXTRAIT SEC	En poids: 52.7%
COV	2004/42/CE (cat. A/a): 30 g/L (2010); COV/VOC max 30 g/L
PÉRÉPTION ET STOCKAGE	12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
CONDITIONNEMENT	14 L

### LABELS



### MISE EN ŒUVRE

ÉTAT DU SUPPORT	Les fonds doivent être sains, secs et cohérents
OUTILS ET MODE D'APPLICATION	Pinceau, rouleau
DILUTION	■ 20-30% en volume avec de l'eau
CONDITIONS D'APPLICATION	■ Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C). ■ Humidité relative inférieure à 80%.
SÉCHAGE (20°C, 65% HR)	Sec au toucher : environ 2 heures - Recouvrable : 24 heures <i>Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.</i>
NETTOYAGE OUTILS	Une fois les travaux terminés, avec de l'eau.
SYSTÈME D'APPLICATION	En impression, 1 couche de <b>SILICA FOND SD</b> . Après 24h., 2 couches de <b>SILICA INTERIOR</b> .
CONSOMMATION	12 à 14 m <sup>2</sup> /L par couche, variable en fonction du support et du mode d'application.

### REMARQUES

- Une fois teinté, en fonction du degré d'absorption du support et de la méthode d'application, des effets chromatiques de nuance et de clairs-obscur peuvent apparaître.
- Pour éviter les phénomènes de reprise, il convient d'appliquer le produit en un seul passage, mouillé sur mouillé, pour chaque couche.

Veuillez consulter la fiche de sécurité sur [www.claessens.com](http://www.claessens.com)

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tel. +41 21 702 07 02