

La tendance architecturale moderne se distancie des finitions satinées ou brillantes pour favoriser des aspects mats ou veloutés, plus nobles. La gamme des peintures veloutées de Montana Coatings s'inscrit parfaitement dans cette mouvance, et propose un compromis idéal entre les exigences techniques et esthétiques.

Chacun des trois produits qui composent la gamme répond à un besoin bien précis:



TOP sil velours
pour une finition soignée.



TOP isol velours
trois propriétés déterminantes: résistance, adhérence et isolation.



TOP net velours
pour une finition extrêmement soignée.

MONTANA®

la gamme de peintures de qualité suisse

La gamme des peintures de qualité suisse MONTANA bénéficie de tout le savoir-faire et de la précision d'un fabricant helvétique. Au fil des ans, Montana Coatings a intégré à ses produits toutes les connaissances technologiques actuelles pour offrir aux professionnels de la peinture des produits novateurs et efficaces. Les produits MONTANA sont garantis de haute qualité et reconnus sur l'ensemble des marchés européens.

Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées de l'expérience. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique figurant sur notre site www.montanacoatings.com.

Distributeur



La gamme des velours

MONTANA®

La gamme des Velours Montana : une gamme en accord avec la tendance architecturale d'aujourd'hui.

© 2020 VERNIS CLAESSENS SA - CH RENENS - 131302 - FR



www.montanacoatings.com
VCSA - 1020 RENENS - SWITZERLAND



MONTANA TOP SIL VELOURS

Peinture intérieure pour murs et plafonds d'aspect velouté en phase aqueuse à base de résines acryliques renforcées au siloxane

Pourquoi «renforcé au siloxane»
L'ajout bien dosé de siloxane dans le **Montana Top Sil Velours** contribue à l'obtention d'un élément primordial pour la sécurité de la peinture: l'absence de tension !



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon EN 13.300
- Très forte opacité classe 1 selon EN 13.300
- Bel arrondi
- Degré de brillant étudié (11,5% sous un angle de 60°)
- Exempt de tension

DOMAINE D'EMPLOI

Neuf et rénovation – adhérence directe sur plâtre cartonné.

Conditionnement : 12,5 L et 4 L

Consultez la fiche technique sur www.montanacoatings.com



MONTANA TOP NET VELOURS

Peinture intérieure pour murs et plafonds d'aspect velouté en phase aqueuse à base de résine alkyde hydrodiluable

Pourquoi une résine alkyde hydrodiluable
Les résines alkydes hydrodilubles, également utilisées dans les laques en phase aqueuse, se caractérisent par un arrondi à nul autre pareil et par un long temps d'ouverture du film, deux propriétés essentielles pour l'obtention d'une finition « haut de gamme ».



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Absence de reprises
- Finition très soignée
- Excellente résistance à l'abrasion humide classe 1 selon EN.13.300
- Lessivable
- Excellente adhérence sur anciens fonds peints
- Très facile d'emploi
- Long temps d'ouverture du film
- Anti flash-rust (têtes de clous, agrafes...)
- Degré de brillant étudié (13% sous un angle de 60°)
- Disponible en blanc et en bases à teinter

DOMAINE D'EMPLOI

Montana Top Net Velours permet la réalisation de finitions murales esthétiquement très soignées et mécaniquement résistantes. Convient également sur boiseries et sur supports métalliques préparés conformément aux règles de l'art.

Conditionnement : 12,5 L

Consultez la fiche technique sur www.montanacoatings.com



MONTANA TOP ISOL VELOURS

Peinture intérieure de fond et de finition pour supports les plus divers (métaux non-ferreux, boiseries, matières plastiques, anciennes peintures cohérentes...) d'aspect velouté en phase aqueuse à base de résine acrylique cationique

Pourquoi une résine cationique
Pour une isolation des taches (sue, nicotine, tanins...) en phase aqueuse et une adhérence sécurisée, même sur les supports les plus difficiles (zinc, verre, ...).



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Multi-fonctions
- Excellente adhérence en général, et sur supports bloqués en particulier
- Isolant des taches
- Excellente résistance à l'abrasion humide classe 1 selon EN 13.300
- Lessivable
- Degré de brillant étudié (5,5% sous un angle de 60°)
- Bel arrondi
- Très rapidement recouvrable

DOMAINE D'EMPLOI

Comme peinture de fond et de finition (monoproduit) sur les supports les plus divers. Convient également sur murs tachés et/ou défraîchis.

Conditionnement: 12,5L et 5 L

Consultez la fiche technique sur www.montanacoatings.com