

DESCRIZIONE GENERALE

Pittura opaca per interni con effetto di isolamento termico, il cui film è protetto dalla muffa.

Definizione

Pittura per interni opaca con effetto di isolamento termico in fase acquosa che consente:

- di ritardare i fenomeni di condensa (e la comparsa di muffa) dovuti alla differenza di temperatura tra le pareti esterne e l'atmosfera ambiente;
- di aumentare il comfort termico dei locali.

Composizione

Resine polimeriche in fase acquosa. Pigmenti: biossido di titanio e microsfere di vetro.

Proprietà

Elevato potere coprente e opacizzante.

Applicazioni

Pittura per ogni superficie abitativa come muri, pareti e soffitti. *Classidur F-Therm* è consigliato quando occorre risolvere problemi di condensa, shock termico o ponti di freddo, nonché quando si desidera migliorare il comfort termico dei locali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità:	spessa
Colore:	bianco
Odore:	praticamente inodore
Stoccaggio (20°C):	almeno 12 mesi in confezioni chiuse. Teme il gelo
Confezione:	5 l - 10 l
COV:	2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l

RISULTATI DI LABORATORIO

Grado di brillantezza:	Opaco assoluto leggermente strutturato
Densità:	0.85
Residuo secco:	45%

Essiccazione a 20°C e 65% di umidità relativa

- Asciutto al tatto dopo 2 ore.
- Ricopribile dopo 4 ore.

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

Permeabilità al vapore acqueo: classe 1 secondo ISO 1062-1

APPLICAZIONE

Stato del supporto

Il supporto deve essere pulito, asciutto, sano e privo di muffa. Regolarizzare l'assorbimento dei supporti assorbenti mediante un fondo adeguato.

Metodo di applicazione

Rullo nylon max. 12 mm, pennello. Mescolare con cura prima dell'uso.

Diluizione

Massimo 3% per facilitare l'applicazione.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua.

Colore

Coloranti universali fino a max. 3%.

Temperatura minima di applicazione

+8°C

Resa

6-8 m²/l

Sistema di applicazione


- Prevedere un'applicazione di minimo 2 strati
- Applicare un fondo impregnante, tipo legante C+, su supporti molto assorbenti
- Applicare *Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy* in caso di rischio di ricomparsa delle macchie (nicotina, acqua asciutta...).

Osservazioni

- Prima dell'applicazione e durante l'essiccazione, spostare gli alimenti.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com

La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica ed esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né a obblighi principali o accessori specifici nell'ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente documento. L'ultima versione di questo documento è reperibile su www.claessens.com



VERNIS CLAESENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens
Tel. +41 21 6371717
www.claessens.com