

Apprêt synthétique



Substrato opaco-setoso, a base di resine alchidiche modificate, diluibile con solvente

- Destinazione**
- Utilizzabile in tutti gli ambiti di decorazione dell'edilizia, cucine, bagni, WC, finestre, porte, muri, ecc.
 - Lavori nuovi o di ristrutturazione
- Proprietà**
- Utilizzabile come strato di fondo e substrato (vorlack) prima della ricopertura con pitture di finitura acquose o a base solvente
 - Buona opacità ed eccellente arrotondamento
 - Essiccazione rapida che facilita la carteggiatura
- Supporti**
- Gesso, cartongesso, intonaco
 - Legno grezzo o agglomerato
 - Metalli ferrosi dopo l'appropriato trattamento antiruggine
 - Vecchie pitture dopo lisciviazione e carteggiatura

Caratteristiche

Presentazione	Pittura untuosa
Aspetto secco	Opaco - setoso - leggermente pomellato
Brillantezza speculare	BS 60°: 5±2
Residuo secco	In peso: 81±2%
Densità	1,590 ± 0,05
Tasso di COV	325 g/L max
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto al tatto: 30 minuti Ricopribile dopo 12 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	In media 160 g/m ² o 10 m ² /l, per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Bianco
Formato confezioni	1L - 5L
Conservazione	24 mesi nella confezione originale ancora chiusa Conservare in un ambiente fresco e ventilato

Applicazione

Diluizione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello, rullo: de 5 à 15% avec du White-Spirit, in base all'assorbimento del supporto• Pistola: in base al sistema impiegato
Attrezzi	Pennello, rullo, pistola (airless)
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acquaragia
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 7°C (attenzione se T > 35°C)• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta• Supporto asciutto e non condensante• Umidità relativa inferiore all'80%
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<p>Su supporti a basso assorbimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uno strato di Apprêt synthétique diluito in media con il 5% di acquaragia, in base alla porosità <p>Su supporti a elevato assorbimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uno strato di Apprêt synthétique diluito in media con il 15% di acquaragia, in base alla porosità, ricopribile dopo 12 ore• Uno strato di Apprêt synthétique diluito in media con il 5% di acquaragia
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

