

Jalribé standard



Intonaci sintetici opachi di finitura per interni, di varie granulometrie, diluibili con acqua

- Destinazione** Pareti e muri interni
- Proprietà**
- Facile da applicare
 - Elevato grado di bianco
 - Conferisce un aspetto rustico "ribbé"
- Supporti**
- Fondi minerali tipici dell'edilizia con strati di fondo specifici
 - Blocchi di gesso, con strati di fondo specifici
 - Pannelli agglomerati, fibra di legno e cartongesso non idrorepellente, con strati di fondo specifici

Caratteristiche

- Presentazione** Rivestimento spesso
- Aspetto secco** Granuloso - opaco
- Brillantezza speculare** Opaco
- Residuo secco** In peso: 80±2% in base alla granulometria
- Densità** 1,85±0,1 in base alla granulometria
- Tasso di COV** 19 g/l max.
- Essiccazione (20°C, 65%)** Al tatto: 7 ore
Completa: 2 giorni
L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido
- Resa** Granulometria 1,0: in media 1,8 kg/m², variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Granulometria 1,2: in media 2,1 kg/m², variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Granulometria 1,5: in media 2,2 kg/m², variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
- Colore** Bianco e colori del campionario Chroma a partire dal bianco calibrato
- Formato confezioni** 25kg
- Conservazione** 24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente
Conservare in un ambiente fresco e ventilato - Teme il gelo

Applicazione

| | |
|-----------------------------------|--|
| Diluizione | Pronto all'uso |
| Attrezzi | Cazzuola, frattone, frattazzo con lama in PVC o inox |
| Pulizia del materiale | Subito dopo l'uso con acqua |
| Condizioni di applicazione | <ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'80%• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta• Supporto asciutto e non condensante |
| Preparazione dei supporti | I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.) |
| Sistema di applicazione | <p>Su supporti a basso assorbimento</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Fond d'accrochage crépi diluito con il 20% circa di acqua• 1 strato di Jalribé standard <p>Su supporti a elevato assorbimento (a calce, pitture ai silicati, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Fixafond SIL o altro impregnante o fondo adeguato• 1 strato di Fond d'accrochage crépi diluito con il 20% circa di acqua• 1 strato di Jalribé standard <p>Su supporti particolari (pannelli agglomerati, pavatex)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Jal-O-Prim (cationico)• 1 strato di Fond d'accrochage crépi diluito con il 20% circa di acqua• 1 strato di Jalribé standard <p>Tirare al massimo nello spessore della granulometria Attendere che l'intonaco abbia perso l'acqua in modo uniforme prima di passare al frattazzo</p> |
| Osservazioni | Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza |

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata, conformemente alle regole dell'Unione Svizzera dei Fabbrianti di Pitture e Vernici.