

## Jalribex ribé



**Intonaci sintetici opachi di finitura per esterni, di varie granulometrie, diluibili con acqua**

<b>Destinazione</b>	Facciate e muri esterni
<b>Proprietà</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile da applicare</li> <li>• Elevato grado di bianco</li> <li>• Conferisce un aspetto rustico "ribbé"</li> <li>• Eccellente tenuta all'esterno</li> </ul>
<b>Supporti</b>	• Fondi minerali tipici dell'edilizia con strati di fondo specifici
<b>Classificazione</b>	<p>Granulometria 1: Trasmissione del vapore acqueo (V): Classe 1 secondo NF EN ISO 7783 (2018)</p> <p>Granulometria 2: Trasmissione del vapore acqueo (V): Classe 2 secondo NF EN ISO 7783 (2018)</p>

### Caratteristiche

<b>Presentazione</b>	Rivestimento spesso
<b>Aspetto secco</b>	Granuloso - opaco
<b>Brillantezza speculare</b>	Opaco
<b>Residuo secco</b>	In peso: 80±2% en fonction de la granulométrie
<b>Densità</b>	1,78±0,1 in base alla granulometria
<b>Tasso di COV</b>	22 g/L max
<b>Essiccazione (20°C, 65%)</b>	<p>Asciutto al tatto: 10 ore</p> <p>A cœur: 2 à 3 jours</p> <p><i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i></p>
<b>Resa</b>	<p>Granulometria 1: in media 1,8 kg/m<sup>2</sup>, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione</p> <p>Granulometria 2: in media 2,8 kg/m<sup>2</sup>, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione</p>
<b>Colore</b>	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate
<b>Formato confezioni</b>	25kg
<b>Conservazione</b>	24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente Conservare in un ambiente fresco e ventilato - Teme il gelo

## Applicazione

<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso
<b>Attrezzi</b>	Cazzuola, frattone, frattazzo con lama in PVC o inox
<b>Pulizia del materiale</b>	Subito dopo l'uso con acqua
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T &gt; 35°C)</li><li>• Umidità relativa inferiore all'80%</li><li>• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta</li><li>• Supporto asciutto e non condensante</li></ul>
<b>Preparazione dei supporti</b>	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)
<b>Sistema di applicazione</b>	<p><b>Su supporti a basso assorbimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 strato di <b>Fond d'accrochage crépi</b> diluito con il 20% circa di acqua</li><li>• 1 strato di <b>Jalribex ribé</b></li></ul> <p><b>Su supporti a elevato assorbimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 strato di <b>Fixafond SIL</b> o altro impregnante o fondo adeguato</li><li>• 1 strato di <b>Fond d'accrochage crépi</b> diluito con il 20% circa di acqua</li><li>• 1 strato di <b>Jalribex ribé</b></li></ul> <p>Tirare al massimo nello spessore della granulometria Attendere che l'intonaco abbia perso l'acqua in modo uniforme prima di passare al frattazzo</p>
<b>Osservazioni</b>	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

