

Neojal Thixo mat



Impregnante opaco microporoso per interni ed esterni a base di legante alchidico, diluibile con solvente

- Destinazione** Protezione e decorazione delle opere in legno per lavori nuovi e interventi di manutenzione.
- Proprietà**
- Ottima resa, valorizza la venatura del legno
 - Eccellente protezione dalle intemperie e dagli effetti della luce solare
 - Protezione idrorepellente che limita le variazioni dimensionali del legno
 - Microporosità elevata che garantisce la regolazione dell'umidità del legno
 - Protezione rafforzata del film contro lo sviluppo di muffe e funghi dell'azzurramento
 - Applicazione confortevole (buona tenuta alla spazzola, nessuna sbavatura in verticale e intradosso).
 - Neojal Thixo mat incolore è soltanto per interni
- Supporti**
- Legno grezzo, nuovo o vecchio e derivati, eccetto le essenze esotiche come iroko, niangon, sipo, teck, red cedar
 - Vecchi impregnanti in buone condizioni

Caratteristiche

- Presentazione** Prodotto gelificato
- Aspetto secco** Opaco-cerato
- Brillantezza speculare** BS 60°: 13±2 in base al sistema e all'essenza del legno
- Residuo secco** In peso: 46±2%.
In volume: 34±2%.
- Densità** 0,93±0.05
- Tasso di COV** 400 g/l max.
- Essiccazione (20°C, 65%)** Asciutto al tatto: 5 ore
Ricopribile dopo circa 12 ore
Variabile in base alle condizioni dell'ambiente di applicazione e all'essenza del legno. L'essiccazione può essere rallentata su legno duro e ricco di tannini (quercia, castagno)
- Resa** In media 70 g/m² o 14 m²/l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
- Colore** In base al campionario specifico
- Formato confezioni** 1L - 5L
- Conservazione** 24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente
Conservare in un ambiente fresco e ventilato

Applicazione

Diluizione Prodotto pronto all'uso
Come strato impregnante, diluibile fino al 10% con acqua

Attrezzi Spazzola piatta e larga a setole morbide o rullo medio e spalter nel senso della venatura del legno

Pulizia del materiale Subito dopo l'uso con acqua

Condizioni di applicazione

- Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T > 35°C)
- Umidità relativa inferiore all'80%
- Supporto asciutto e non condensante
- Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta

Preparazione dei supporti I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti, privi di polvere e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza

Sistema di applicazione Prima dell'applicazione, agitare **Neojal Thixo mat** per una buona omogeneizzazione del colore

Su legno grezzo:

- Per la preparazione della falegnameria potrà essere necessario un trattamento del legno colpito da parassiti o che presenta un rischio di contaminazione da parte di insetti o muffe
- Uno strato di impregnante **Neojal Thixo mat** colorato o incolore, diluito con il 10% al massimo di acqua
- Due strati, senza diluizione, di **Neojal Thixo mat** colorato o incolore per gli interni; due o tre strati di colore per gli esterni, in base al livello di protezione richiesto

Su vecchio impregnante, dopo carteggiatura:

- Due strati, senza diluizione, di **Neojal Thixo mat** colorato o incolore per gli interni; due o tre strati di colore per gli esterni, in base al livello di protezione richiesto

Per gli interni, al fine di evitare una saturazione del colore, è possibile applicare uno strato incolore seguito da strati di colore

Ricordiamo che, per tingere su legno, il tasso di umidità di quest'ultimo non deve superare il 15% (12% per le finestre)

Osservazioni Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

