

# MONTANA®

## TOP mat ultra AF



**Voor een eenvoudige renovatie  
in moeilijke omstandigheden**

Matte binnenverf\*, voor muren en plafonds,  
vlekisolerend, dekkend en reukloos na 24 uur

 **SWISS  
DESIGN**

# MONTANA TOP MAT ULTRA AF

## RENOVATIE IN ALLE VERTROUWEN

Oplosmiddelhoudende, vlekisolerende, matte binnenverf\* voor plafonds en muren, met snelle uitharding en waarvan de verffilm tegen nieuwe schimmelvorming beschermd is, op basis van een acryl-copolymeer bindmiddel.



› **Ideaal** voor alle binnenrenovatiewerken\*.

› **In het bijzonder aanbevolen met attest voor zowel huishoudelijke als industriële gevoelige omgevingen**, is Top Mat Ultra AF onderzocht op de aanwezigheid van verschillende verontreinigende stoffen die erom bekend staan, of ervan worden verdacht, dat ze de kwaliteit van zogenaamde gevoelige omgevingen kunnen verstoren. De analyses hebben geen ongewenste elementen in significante hoeveelheden aangetoond.



Excell+ is een label dat hoge eisen stelt waardoor men er zeker van kan zijn dat de emissies van chemische verbindingen, zelfs in beperkte mate, niet in staat zijn om gevoelige producten, of het levenscomfort, aan te tasten.  
[www.zoneverteexcell.com](http://www.zoneverteexcell.com)

## TOP MAT ULTRA AF : IJZERSTERKE PRESTATIES!




Uitzonderlijke  
isolatie



Snelle  
uitharding



Spanningsvrij



Buitengewone  
hechting



Na 24 uur  
reukloos



Aanzetvrij aan  
te brengen



Verffilm beschermd tegen  
nieuwe schimmelvorming



Schobvast  
(klasse 1)





## ZEER BREDE TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN

Top Mat Ultra AF kan als grondlaag en tevens afwerkingslaag worden aangebracht op ondergronden als:

- › **Gebruikelijke ondergronden van gebouwen:** gips en afgeleiden, ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen (cement, beton, mortels), pleisterwerk, kalkmortels, enz.
- › **Oude verflagen,** zelfs licht poederend
- › **Veegvast** (lijmverf) en kalkverf
- › **Metalen ondergronden** (roestvrij)
- › **Hout** en afgeleiden
- › **Vochtige ruimten**
- › **Ondergronden vervuild met roet, nicotine, droge waterkringen of vetvlekken,** bedrijfs- en gemeenschappelijke ruimten.



## OPMERKELIJKE RESULTATEN DANKZIJ ONZE INNOVATIEVE TECHNOLOGIE OP BASIS VAN EEN ACRYL-COPOLYMEERHARS

De Top Mat Ultra AF formule biedt essentiële eigenschappen:

- › **Uitzonderlijke hechting van de verffilm,** ook in erg moeilijke omstandigheden
- › Niet vergelend
- › Een verbeterde vloei
- › **Vlekken worden tevens bedekt** en geïsoleerd
- › **Reguleert de absorptie** van ondergronden
- › Garandeert een hoge waterdampdoorlatendheid van de verffilm
- › **Compatibiliteit met alle watergedragen** (acryl, latex, synthetische pleisters, enz.) of oplosmiddelhoudende (alkyd) afwerkingslagen. Deze verf is geen isolerende primer.

# MONTANA®

## TOP SOLUTIONS !

Het verfassortiment MONTANA geniet van de volledige knowhow en precisie van een Zwitsers kwaliteitsmerk. In de loop der jaren heeft MONTANA alle moderne technologische kennis toegevoegd aan zijn producten om verfprofessionals innovatieve en effectieve producten aan te kunnen bieden. De MONTANA-producten zijn gegarandeerd van hoge kwaliteit en worden op alle Europese markten erkend.

### MONTANA TOP MAT ULTRA AF, PROFESSIONELE, OPLOSMIDDELHOUDENDE VERF, OP BASIS VAN EEN ACRYL-COPOLYMEERHARS


<b>Viscositeit</b>	Dikvloeibare verf
<b>Droog aspect</b>	Diep mat
<b>Glansgraad</b>	85° < 1,5%
<b>Vaste stofgehalte</b>	In gewicht: 72% ± 2
<b>Dichtheid</b>	1,59 ± 0,03
<b>VOS</b>	2004/42/II (A/g) 350 g/L (2010) ; VOS max 349 g/L
<b>Droogtijd (20°C, 65% RV)</b>	• Stofdroog : ongeveer 1 uur • Overschilderbaar : ongeveer 3 uur • Volledige uitharding: 24 uur Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad vertragen het drogingsproces.
<b>Verbruik</b>	9 tot 11 m <sup>2</sup> /L, per verflaag, sterk afhankelijk van de ondergrond en de manier van aanbrengen.
<b>Aankleuren</b>	Wit en pasteltinten door toevoeging van maximum 3% universele mengkleuren. De nauwkeurigheid van de kleur wordt door de gebruiker gecontroleerd.
<b>Houdbaarheid en opslag</b>	24 maanden in een originele gesloten verpakking. Vorstvrij bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C bewaren. Na gebruik, de blik luchtdicht afsluiten.
<b>Verpakking</b>	10L
<b>Classificatie</b>	• Waterdampdoorlaatbaarheid (V): Klasse 2 volgens EN ISO 7783 (2018) • Natte schuurweerstand: Klasse 1 volgens EN 13.300 • Reëel dekvermogen: 98% in 2 lagen van 8.8 m <sup>2</sup> /L (Klasse 2 volgens EN 13.300) • AFNOR NF T 36-005: Familie I - Klasse 7b1

De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en gebaseerd op onze ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden. Raadpleeg voor meer informatie het technische blad op onze website [www.montanacoatings.com](http://www.montanacoatings.com).

\*Voor Nederland: deze oplosmiddelhoudende verf voldoet voor gebruik binnen NIET aan ARBO. Ze kan enkel binnen gebruikt worden in de door de wet bepaalde uitzonderingen (poederachtige ondergronden, ernstige nicotine- of roetvervuiling...) of met ontheffing.

#### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- **Gereedschap:** Kwast (borstel), gewoven polyamideroller 12 mm, airless.
- **Verdunning:** Gebruiksklaar.
- **Reiniging van het gereedschap:** met White-Spirit (Terpentine).
- **Ondergrond:** droog en draagkrachtig.
- **Werkwijze:** Op zeer uiteenlopende ondergronden (cellenbeton, structuurpleisters, kalkpleisters, oude verflagen). 1 tot 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond. De tweede laag kan na 12-24 uur worden aangebracht.



[www.montanacoatings.com](http://www.montanacoatings.com)

